

EG-UPS-PS3000-02 Gembird UPS sa
stabilizatorom 3000VA (2400W) pure sine wave,
LCD, USB, black

Šifra: 21690
Kategorija proizvoda: UPS, elektro zaštita, punjači
Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 47.610,00



Izlaz čistog sinusnog talasa
Obezbedite rezervno napajanje - Sprečava gubitak podataka
Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu
Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz
Kompaktan i pouzdan - idealan za kucnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom
USB interfejs
Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR)
Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Zvucni i vizuelni alarmi
LCD ekran i LED indikator statusa
Unutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenja

Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom
Oblik talasa: sinus, 5% izoblicenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8
Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu)
Vreme prebacivanja: tipicno do 10 ms
Vreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterećenja)
Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapečacena olovno-kiselinska 12V/9Ah, terminali F2 x4kom.
Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati
Uticnice: C14 ulaz, 6 izlaza (3x IEC C13, 3x Schuko)
Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMP
Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije
Snaga: 3000VA (2400 V)
Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)
Buka: Dimenzije: 190 x 467 x 335 mm
Težina proizvoda: 28,1 kg
Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.
Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.