

MikroTik RB260GS, Switch, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP (289)

Šifra: 45197

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: MikroTik

Cena: 7.270,00



Snazan Switch sa vise izlaza

RB260GS je mali SOHO switch. Ima pet Gigabit Ethernet portova i SFP konektor koji napaja Atheros prekidač. Testirano i preporučeno za upotrebu sa MikroTik SFP modulima: S-85DLC05D, S-31DLC20D i S-35/53LC20D (nisu uključeni)

Napredne funkcije softvera

Softver SwOS se može konfigurirati iz veb pretraživača. Nudi sve osnovne funkcije za upravljani prekidač: Omogućava vam da upravljate prosledivanjem port-to-port, koristite MAC filtriranje, konfigurirate VLAN, ogledate saobraćaj, ograničite propusni opseg, pa čak i prilagodite neka MAC i IP polja zaglavlja.

LAN standard: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Broj LAN portova: 5x 10/100/1000BaseTKS (RJ45), 1x SFP (1,25G),

10G podrška: Ne

Kolicina osnovnih komutacionih RJ-45 Ethernet portova: 5

Osnovni komutacioni tip RJ-45 Ethernet portova: Gigabitni ethernet (10/100/1000)

Kod Harmonizovanog sistema (HS): 85176990

Ulazni napon: 6 - 31

LED indikatori: da

Menadžment: CLI - interfejs komandne linije, preko veb pretraživača,

Radna temperatura (T-T): -25 - 65

Konektor za napajanje: DC-in priključak

Potrosnja energije (uobicajeno): 6

Napajanje preko Ethernet (PoE): da

Kolicina portova za napajanje preko Ethernet (PoE): 1

Boja proizvoda: bela

Montaza na rack: Ne

Kolicina slotova za SFP modul: 1

Prebacivanje sloja: 2

Tip : Desktop

Tezina: 212g

Ugrađena memorija: 96K SRAM

mrežni: (5) 10/100/1000 Ethernet portova

Atheros prekidač AR8327

SFP: Jedan Gigabit Ethernet SFP okvir sa DDMI podrškom (Mini-GBIC; SFP modul nije uključen)

LED diode: Napajanje, NAND aktivnost, 5 LED dioda za aktivnost Ethernet

PoE: 8-30 V DC na Ether1 (bez 802.3af). Utičnica 8-30 V DC

Dimenzije: 113x138x29 mm.

Potrosnja električne energije: Do 6W