

Dahua kamera HAC-HDW1509TLQ-A-LED-0280
5MPX AUDIO 2.8MM 40M

Šifra: 46410
Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 9.690,00



4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP eyeball Full Color kamera
5MP CMOS
Starlight
Efektivni broj piksela 2880(H)?1620(V)
Rezolucija / frame rate 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fps
2.8mm F1.0 fiksni objektiv, horizontalni vidni ugao 112°
Opciono 3.6mm F1.0 fiksni objektiv, horizontalni vidni ugao 88°
Osetljivost 0.001Lux/F1.0, 0Lux (belo svetlo ukljuc.)
Bele LE diode dometa cca. 20m
Inkorporiran mikrofon
WDR 120dB, BLC, 3D DNR, HLC-Pro, OSD
Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uredaja
Dimenzije ?97.1 mm ? 91.4 mm
Masa 240g
IP67 sertifikovana
Radna temperatura -40°C~+55°C
Napajanje 12VDC ±30%/4.4W
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)

KAMERA

Senzor slike 5MP CMOS
Efektivni broj piksela 2880 (H) ? 1620 (V)
Sistem skeniranja Progresivni
Ekspozicija PAL:1/3 s-1/100,000 s; NTSC:1/4 s-1/100,000 s
Minimalni osvetljaj 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm svetlo ukljuceno
Odnos signal/sum Veci od 65dB
Domet IC iluminatora 20m
Domet Belog svetla 20mm
Kontrola IC ukljuc/iskljuc Auto/Rucno
IC iluminatori 1
Tip CMOS-a Starlight
Aktivno odvracanje Ne
OBJEKTIV
Tip objektiva Fiksni
Montaza objektiva M12
Zizna daljina 2.8 mm (3.6 mm opciono)
Max. otvor blende F1.0
Vidni ugao 2.8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° / 3.6 mm: H: 88; V: 46°; D: 104°
Kontrola fokusa Fiksna
Minimalna fokusna distanca 2.8 mm: 1.6 m (5.25 ft); 3.6 mm: 2.3 m (7.5 ft)
DORI DISTANCA
Detektovanje 2.8 mm 67.4 m (221.1 ft) / 3.6 mm 80.0 m (262.5 ft)

Nadzor 2.8 mm 27 m (88.6 ft) / 3.6 mm 32.0 m (105.0 ft)

Prepoznavanje 2.8 mm 13.5 m (44.3 ft) / 3.6 mm 16.0 m (52.5 ft)

Identifikacija 2.8 mm 6.7 m (22.0 ft) / 3.6 mm 8.0 m (26.2 ft)

PAN/TILT/ROTACIJA

Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360°

VIDEO

Maksimalna rezolucija 5 Megapiksela

Frame Rate CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps

/ AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps / TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps / CVBS: PAL: 960H;

NTSC: 960H

Video izlaz 4u1

Dan/Noc

OSD Meni Da

BLC Mod BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro

Kontrola pojacanja Auto/Rucno

Uklanjanje suma 3D NR

Balans belog Auto / Rucno

Pamentni IC

SERTIFIKACIJA

Sertifikacije CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 / FCC Part 15 subpartB, ANSI

C63.4-2014) / UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

INTERFEJS

Alarm /

Audio interfejs Mikrofon

NAPAJACKI DEO

Napajanje DC12V

Potrošnja Max 4.4 W (12 V DC, warm svetlo ukljuceno)

OKRUZENJE

Uslovi rada -40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)

Uslovi skladištenja -40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)

Stepen zastite IP67

Otpornost na udarce /

KONSTRUKCIJA

Kuciste Eyeball

Dimenzije 97.1 mm ? 91.4 mm (?3.82" ? 3.6")

Tezina neto 0.24 Kg (0.53 lb)

Tezina bruto 0.37 Kg (0.82 lb)