

Dahua kamera HAC-HDW1239T-A-LED 2Mpix, 2.8 mm ugradjen mikrofon, FULL COLOR metalno kuciste 40m

Šifra: 48523

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 8.780,00



4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP Eyeball Full Color kamera
1/2.8" 2MP CMOS

Efektivni broj piksela 1920(H)×1080(V)

Frame rate / rezolucija 25fps@ 1080P, 25@ 960H

2.8mm F1.6 fiksni objektiv, vidni ugao 107 horizontalno

Opciono 3.6mm, vidni ugao 86 horizontalno

Osetljivost 0.001Lux/F1.6, 0Lux (belo svetlo uključ.)

Bele LE diode dometa cca. 40m, pametni LED

Inkorporiran mikrofon

WDR 130dB, BLC, HLC, Super Adopt, 3D DNR, OSD, Masking (do 8 zona)

Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja

Prenos signala koaksijalnim kablom 75 na dužinama do 500m

Dimenzije 106.0 mm × 93.6 mm

Masa 0.46kg

IP67 sertifikovana

Radna temperatura -40C~+60C

Napajanje 12VDC ±30%/5.1W

CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

Senzor slike: 1/2.8 inča CMOS,

Efektivni broj piksela: 1920 (H) × 1080 (V),

Sistem skeniranja: Progresivni,

Ekspozicija: PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s,

Minimalni osvetljaj: 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED uključen,

Odnos signal/šum: Veci od 65dB,

Dometa IC iluminatora: 40m,

Dometa Belog svetla: /,

Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno,

IC iluminatori: 2,

Tip CMOS-a: Starlight,

Aktivno odvracanje: Ne,

OBJEKTIV

Tip objektiva: Fiksni,

Montaža objektiva: M12,

Žižna daljina: 2.8 mm (3.6 mm opciono),

Max. otvor blende: F1.6,

Vidni ugao: 2.8 mm: H: 107, V: 56, D: 127/ 3.6 mm: H: 86, V: 46, D: 101,

Kontrola fokusa Fiksna

Minimalna fokusna distance: 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) / 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft),

DORI DISTANCA

Detektovanje: 2.8 mm 43.9 m (144 ft) / 3.6 mm 53.7 m (176.2 ft).

Nadzor: 2.8 mm 17.5 m (57.4 ft) / 3.6 mm 21.5 m (70.5 ft).

Prepoznavanje: 2.8 mm 8.8 m (28.9 ft) / 3.6 mm 10.7 m (35.1 ft).

Identifikacija: 2.8 mm 4.4 m (14.4 ft) / 3.6 mm 5.4 m (17.7 ft).

PAN/TILT/ROTACIJA

Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0 ~ 360 Tilt: 0 ~ 78 Rotacija: 0 ~ 360.

VIDEO

Maksimalna rezolucija: 2 Megapiksela.

Frame Rate: CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H

Video izlaz: 4u1,

Dan/Noc,

OSD Meni,

BLC Mod: BLC / HLC / WDR 130dB,

Kontrola pojačanja: Auto/Ručno,

Uklanjanje šuma: 3D DNR,

Balans belog: Auto / Balans belog baziran samo na području

Pamentni IC: Da,

SERTIFIKACIJA

Sertifikacije: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014);

UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

INTERFEJS

Alarm: /

Audio interfejs: Mikrofon,

NAPAJAČKI DEO

Napajanje: DC12V,

Potrošnja: Max 5.1 W (12 V DC, LED uključen),

OKRUŽENJE

Uslovi rada: -40 C to +60 C (-40 F to 140 F),

Uslovi skladištenja: -40 C to +60 C (-40 F to 140 F),

Stepen zaštite: IP67,

Otpornost na udarce: /,

KONSTRUKCIJA

Kucište: Eyeball,

Dimenzije: fi106.0 mm × 93.6 mm (fi4.17" × 3.69"),

Težina neto: 0.46 kg (1.01 lb),

Težina bruto: 0.58kg (1.28 lb),