

Dahua INTERFON VTO6531H SIP VIDEO SA
ČITAČEM, TASTATUROM I FUNKCIJOM
PREPOZNAVANJA LICA 4.3

Šifra: 67137

Kategorija proizvoda: Interfonski sistemi Kontrola pristupa

Proizvođač: DAHUA

Cena: 59.340,00



4,3 inča IPS ekran; rezolucija ekrana 800×480

2MP CMOS; true VDR

Udaljenost kamere od lica: 0,3 m-2 m; ljudska visina: 1,1 m-2,4 m (udaljenost sočiva od tla: 1,4 m)

Dodirni taster; IP65

Radna temperatura: -30°C do +60°C

Automatsko osvetljenje smanjuje svetlosno zagađenje

Više načina otključavanja: otključavanje lozinkom, otključavanje IC kartice, daljinsko otključavanje i otključavanje licem

Podrška za 20.000 korisnika, 10.000 slika lica i 10.000 kartica · Brzina prepoznavanja lica: 0,2 sekunde po osobi

Podržava detekciju živog stanja

Podržava pun duplex; platforma za upravljanje i glasovni poziv preko APP-a

Podržava SIP server

Podržava alarm za prinudu, alarm neovlaštenog otvaranja i alarm za vremensko ograničenje senzora vrata

Različiti načini prikaza statusa otključavanja štite privatnost korisnika

Glavni procesor: Ugrađeni procesor

Operativni sistem: Ugrađeni Linux operativni sistem

Tip dugmeta: Dodirnite dugme

Mrežni protokol: SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

ROM: 4GB

RAM: 1GB

Ekran: 4,3 inča IPS ekran

Rezolucija: 800×480

Kamera: 1/2,7" 2MP CMOS visoke definicije, slabo osvetljenje, beli osvetljivač i IR osvetljivač

Vidno polje: Horizontalno: 87,42°; vertikalno: 46,48 °; dijagonala: 104,13°

Žižna daljina: 4,0 mm

Otvor blende: F1.6

VDR: 120dB

Smanjenje buke: 3D smanjenje šuma

Video Compression: H.264

Video Resolution: Glavni tok: 720p, pomoćni tok: 1080p

Broj slika: Glavni tok (720P@25fps), pomoćni tok (1080P@25fps); Glavni tok (720P@30fps), pomoćni tok (1080P@30fps)

Video bitaža: 256Kbps-2048Kbps

Kompenzacija svetlosti: Automatsko belo svetlo Automatsko IR svetlo

Dan noc': ICR automatski prekidač

Kompresija zvuka: G.711u

Audio ulaz: 1

Audio izlaz: Ugrađeni zvučnik

Audio režim: Puna duplex komunikacija
Audio Enhancement: Potiskivanje eha i poništavanje/digitalno smanjenje šuma
Audio Bit Rate: 16KHz, 16Bit

Communication Mode: Potpuno digitalno
Režim otključavanja: Kartica/Daljinski/Lozinka/Otključavanje licem
Tip čitanja kartice: IC kartica
Detekcija pokreta: Video detekcija pokreta
Auto Snapshot: da
Ostavite video ili tekstualne poruke: da
Veb Configuration: da

Udaljenost čitanja kartice: 1cm-5cm
Kartica izdavanja lokalno: da
Opseg visine za prepoznavanje lica: Preporučuje se 1,1-2,4 m
Udaljenost za prepoznavanje lica: 0,3m-2cm
Konfiguracija prepoznavanja lica: Prag prepoznavanja Ugao profila lica
Preciznost verifikacije lica: 99,5%
Vreme prepoznavanja lica: 0.2s
Materijal kuc'išta: PC+ABS

Card: 10.000
Slika lica: 10.000

RS-485: 1
Viegand: 1 ulazni port, 1 izlazni port
Električna brava:1
Alarmni ulaz: 2 (digitalna količina)
Alarmni izlaz: 2 (digitalna količina)
Izlazna snaga: 1 12V/100mA
Dugme za izlaz: 1
Detekcija statusa vrata: 1
Kontrola zaključavanja: 1, normalno otvoren po podrazumevanoj vrednosti
Mreža: 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps samoprilagodljivi

Alarmni
Tamper: da

Otključaj režim lozinke: Korisnička lozinka/javna lozinka/prinudna lozinka
Boja: Srebro
Režim napajanja: DC 12V2A
Napajanje: Opciono
Instalacija: Površinska montaža i ugradbena montaža
Certification: CE/FCC
Pribor: Opciono
Dimenzije proizvoda: 388,5mm×145,5mm×43,5mm (15,30"×5,73"×1,71")
Stepen zaštite: IP65 (potreban je silikonski zaptivač, pogledajte vodič za brzi početak)
Radna temperatura: -30°C do +60°C (-22°F do +140°F)
Radna vlažnost: 10RH%-90RH% (bez kondenzacije)
Operativna visina: 86kPa-106kPa
Potrošnja struje: ?5V (pripravnost), ?18V (radno)
Neto težina: 1,0 kg (2,20 lb)
Bruto težina: 1,29 kg (2,84 lb)