

Dahua kamera IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B AI IP
5MP EYEBALL SA HIBRIDNIM ILUMINATORIMA
2.8MM

Šifra: 67326

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 26.250,00



IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B AI IP 5MP EYEBALL KAMERA SA HIBRIDNIM ILUMINATORIMA 2.8MM

AI IP eyeball kamera 5MP sa hibridnim iluminatorima

1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (2960x1688 piksela)

Starlight

Osetljivost 0.007Lux /F1.6 (kolor), 0.0007Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC

Beli LE dometa cca. 30m

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 111 horizontalno), 3.6mm opciono (92)

Fiksni iris

True D/N funkcija (IRC)

BLC /HLC /WDR 120dB

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 5M (2960 × 1668)

4M (2688 × 1520)

3.6M (2560 × 1440)

3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF

Dual Stream

Do 20fps u 2960 × 1668, do 25-30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone

SDK i API

Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)

Inkorporiran mikroskop

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja do 5.4W

Dimenzije 99.1 mm × 121.9 mm

Masa 0.48kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40C~+60C

Metalni kućište