

Hikvision Kamera TCH-B150-M (3.6mm) HD-TVI mini bullet 5 Mpix kamera

Šifra: 71231

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači

Proizvođač: HikVision

Cena: 4.070,00



Visokokvalitetna slika sa 5 MP, rezolucijom 2560 × 1944
2,8 mm i 3,6 mm fiksno fokusno sočivo
Do 20 m IC razdaljine za svetle noćne slike
Jedan port za četiri preklopna signala (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Otporan na vodu i prašinu (IP66)

Kamera

Senzor: 5 MP CMOS

Maks. Rezolucija: 2560 (H) × 1944 (V)

Min. Osvetljenje: Boja: 0.01 Luk @ (F2.0, AGC ON), 0 Luk sa IR

Vreme zatvarača: PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s

Dan noć: ICR

Podešavanje ugla: Pomeranje: 0 do 360°, nagib: 0 do 180°, rotacija 0 do 360°

Signal Sistem: PAL/NTSC

Objektiv

Tipovi objektiv: 2,8 mm i 3,6 mm fiksno fokusno sočivo

Žižna daljina & FOV:

2,8 mm, horizontalni FOV: 85°, vertikalni FOV: 63°, dijagonalni FOV: 110°

3,6 mm, horizontalni FOV: 80°, vertikalni FOV: 63°, dijagonalni FOV: 105°

Montaža za objektiv: M12

Slika

Prekidač parametara slike: STD/HIGH-SAT

Podešavanja slike: Osvetljenje, oština, ogledalo, pametni IR, AGC

Broj slika:

TVI: 5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps

AHD: 5 M pri 20 fps, 4 M pri 30 fps, 4 M pri 25 fps

CVI: 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps

CVBS: PAL/NTSC

Dan/Noćni režim: Auto/Boja/BV (crno-belo)

Široki dinamički opseg (WDR): Digital WDR

Image Enhancement: BLC, HLC

White balance: ATW/MANUAL

Interfejs

Video izlaz: 1 HD analogni izlaz

General

Materijal: Metal

Dimenzija: 165 mm × 62 mm × 58 mm (6,50" × 2,44" × 2,28")

Težina: Pribl. 230 g (0,51 lb.)

Radno stanje: -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), vlažnost: 90% ili manje (bez kondenzacije)

Komunikacija: HIKVISION-C

Jezik: engleski jezik

Napajanje: 12 VDC \pm 25%

Potrošnja: Maks. 4,3 W

IR domet: Do 20 m