

LAN switch Manhattan 560672 10100 5port

Šifra: 72742

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: Manhattan

Cena: 1.130,00



Lako dodajte više računara ili drugih Ethernet uređaja u svoju kućnu mrežu. Menhetn 5-portni brzi Ethernet prekidač je savršen za kućno okruženje i mala preduzeća koja traže izdržljiv prekidač koji je pouzdan i jednostavan za instalaciju.

Svestran

Fast Ethernet Switch povezuje do pet računara, servera, štampača, prekidača ili bilo kog drugog Ethernet uređaja na 10 ili 100 Mbps preko Ethernet kablova.

Lako se instalira i održava

Automatske karakteristike ovog prekidača čine instalaciju bez problema i bez problema. Nije potrebna konfiguracija i ne morate da brinete o korišćenju specijalnih kablova za uplink portove, pošto je svaki port opremljen automatskim MDI/MDI-Ks crossoverom.

Fast Ethernet prekidač sa 5 portova proširuje vašu mrežu u trenu

Jednostavna plug-and-play instalacija — jednostavno ga uključite i počnite da ga koristite

Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišćene portove

Pet 10/100 auto-sensing portova automatski detektuje optimalne brzine mreže

Podržava bilo koju kombinaciju mrežnih uređaja od 10 Mbps ili 100 Mbps

Ultra-kompaktan dizajn

Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad

Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja

Trogorodišnja garancija

Standardi

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TKS Fast Ethernet

IEEE802.3k kontrola protoka i protivpritisak

General

Portovi: 5 10/100 Mbps NVAi switch T portova

Kabl: Cat3, 4, 5 UTP/STP

Dupleks režimi: svi portovi (do 200 Mbps)

Uplink: svi portovi Auto MDI/MDKS (Auto Uplink)

Arhitektura prekidača: tehnologija prekidača za skladištenje i napred

Stopa filtera/forward:

- 10BaseT: 14,880 pps (paketa u sekundi)

- 100Base-TKS: 148,800 pps (paketa u sekundi)

Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS

LED diode

Snaga

Veza/aktivnost

100 Mbps

Snaga

Eksterni AC adapter: 5,0 V, 0,55 A

Environmental

Dimenzije (D k Š k V): 47 k 80 k 22 mm (1,85 k 3,15 k 0,87 in.)

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Vlažnost: 10 - 90% (bez kondenzacije)

Sadržaj paketa

5-portni Fast Ethernet prekidač

Adapter za napajanje

Uputstva

Link [LAN switch Manhattan 560672 10/100 5port](#)