

## LAN switch Intellinet 561273 101001000 24portmetalnrackmount

Šifra: 72797

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: INTELLINET



**Cena: 12.050,00**

Ovaj Gigabit LAN prekidač uključuje mnoge automatske funkcije koje ga čine lakim za upotrebu. Nije potrebna konfiguracija, tako da je instalacija Plug and Play i bez problema. Auto-MDI/MDI-Ks skretnica na svim portovima eliminiše potrebu za bilo kakvim ukrštanjem kablova. Svaki od 24 porta automatski detektuje brzinu veze povezanog mrežnog uređaja i prilagođava se na 10, 100 ili 1000 Mbps za kompatibilnost i maksimalne performanse.

Intellinet Network Solutions 24-portni gigabitni Ethernet prekidač podržava kontrolu protoka kada radi u poludupleks režimu i IEEE 802.3ab u punom duplex režimu kako bi se osiguralo da prenos podataka i mrežno povezivanje rade glatko i bez prekida. U kombinaciji sa kontrolom oluje emitovanja i metodom prebacivanja „spremi i unapred“, režimi punog i poludupleksa dodatno obezbeđuju da vaše veze ostanu aktivne čak i pod izuzetno zauzetim uslovima.

Green Ethernet tehnologija

Češće nego ne, mrežni prekidač ne koristi sve svoje portove u svakom trenutku. Obično, kada se računar, notebook, mrežni štampač ili drugi uređaj povezan na mrežu isključi, prekidač nastavlja da troši istu količinu energije kao da je aktivan. Sada, zahvaljujući novoj, energetske efikasnoj IEEE 802.3az tehnologiji, Intellinet Network Solutions 24-portni gigabitni prekidač detektuje status veze sa svim povezanim uređajima i smanjuje potrošnju energije portova koji se ne koriste. Pored toga, prekidač Intellinet Network Solutions može podesiti nivo izlazne snage na osnovu dužine mrežnog kabla povezanog na određeni port. Ova funkcija omogućava uživanje u maksimalnim performansama mreže, a kada se stvari uspore, automatski smanjuje potrošnju energije kako bi uštedela energiju i novac.

10/100/1000 portovi sa automatskim otkrivanjem automatski otkrivaju optimalne brzine mreže

Auto-MDIKS (auto uplink) podrška za sve RJ45 portove

Za upotrebu na radnoj površini ili montiranje u standardni stalak od 19 inča

Podržava NVai auto-pregovaranje

Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja

Puni/poludupleks rad

Podržava 802.3k kontrolu protoka za puni duplex režim i povratni pritisak zasnovan na koliziji za poludupleks režim

Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišćene portove i prilagođava nivo snage na osnovu dužine kabla

Usklađen je sa IEEE 802.3az (Energijeficient Ethernet EEE) specifikacijom

48 Gbps switch fabric

Podržava jumbo okvire do 9 kBjta

Podržava 16k unosa MAC adresa

512 kBites bafer memorija

Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese

Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad

Uključuje 19" nosače za montažu u stalak

Potpuno u skladu sa NDAA

Trogodišnja garancija

Standardi

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE)  
IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)  
IEEE 802.3k (kontrola toka, za puni dupleks režim)

#### General

##### Medijska podrška:

- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
- 100Base-TKS Cat5 UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45

##### Filter paketa/brzina prosleđivanja:

- 1,488,000 pps (1000 Mbps)
- 148.800 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)

Tabela MAC adresa: 16384 unosa

Brzina zadnje ploče / tkanina prekidača: 48 Gbps

Jumbo okviri do 9 kB

Arhitektura prekidača: skladište i prosleđivanje

24 RJ45 Gigabit Ethernet porta

Sertifikati: FCC klasa A, CE, NDAA

LED diode

Snaga

Veza/aktivnost po portu

Snaga

Interno napajanje: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Potrošnja energije: 16 vati (maksimalno)

Fizički

Metalno kućište

Dimenzije: 180 (D) k 280 (Š) k 44 (V) [mm] / 7,09 (D) k 11,02 (Š) k 1,73 (V) [in]

Težina: 2,6 kg (5,7 lbs.)

Životna sredina

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Radna vlažnost: 10 - 90% RH, bez kondenzacije

Temperatura skladištenja: -20 - 70°C (-4 - 158°F)

Sadržaj paketa

24-portni gigabitni Ethernet prekidač

19" nosači za montažu u stalak

Kabl za napajanje

Uputstva

Link [LAN switch Intellinet 561273 10/100/1000 24port/metalni/rackmount](#)