

CAM-IP6MP-EP11-8X ZOOM GMB kamera 6 mpix  
microSD iCSee xmeye pro app Two-way voice  
PTZ ip66,2x3.6mm

Šifra: 73182

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: GMB

**Cena: 7.060,00**



Model: CAM-IP6MP-EP11-8X

6MP H.265 WiFi Camera, 4.5 Inch, ICSEE App

9pcs IR LED + 8pcs White LED

3.6mm + 8X Zoom (2.8mm + 12mm) lens, Alarm Siren

RJ45, Onvif P2P, Smart Human Detection

IP66, Two Way Audio, DC12V 2A, Support TF Card

Smart IR&Color Night Vision, Pan 355°, Tilt 90°

Prepoznavanje ljudi, AI alarm, WIFI sferna, IP kamera

Karakteristike:

3 MP bullet kamera i 3 MP PTZ kamera, slika je spojena gore-dole

Podržava AI detekciju ljudi, automatsko praćenje i snimanje.

Podržava dvostruko svetlo, ljudski oblik i inteligenciju (mešanje linija, briga o području, itd.).

Podržava žičnu i bežičnu mrežnu vezu.

Napredna tehnologija video kompresije H.265AI, ultra-niska brzina prenosa, kvalitet slike visoke definicije.

Zaštita od groma, u skladu sa nacionalnim standardom GB/T17626.5 i međunarodnim standardom IEC61000-4-5.

Podržava ONVIF protokol i pristup pozadini/platformi treće strane.

Podržava praćenje mobilnih telefona (iOS, android).

Model: Bulet kamera + PTZ kamera

Glavna kontrola: Dvojezgarni 32-bitni DSP (XM650V200), čista tvrda kompresija.

Senzor: 300AI, 6MP 1/2.8 "SC233A CMOS senzori visokih performansi

Minimalno osvetljenje: "Boja: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux sa IR;

Crno-belo: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux sa IR"

Shutter: 1/50(1/60)s -1/10000s

Ocal distance: F1.4\*3.6MM+F1.4\* 3.6MM

Smanjenje šuma: Podržava 2D/3D smanjenje šuma

Video format: H.265AI

Glavna rezolucija: 2304\*2592 ; Podrezolucija: 800 \* 896

Brzina kadrova: 12 fps

Inteligentna analiza: Podržava AI detekciju ljudskog oblika

Funkcija praćenja: Podržava praćenje ljudskog oblika

Izvor svetlosti: 11 infracrveno+12 belo svetlo

Svetlosni režim: Starlight pune boje/infracrveni nocni vid/dvostruko svetlo upozorenje

Dvosmerna glasovna podrška

Podrška za skladištenje u oblaku

Podrška za NETIP protokol i onvif protokol

Mrežni interfejs: 10M/100M adaptivni Ethernet port

Interfejs za skladištenje: Lokalna TF kartica (do 256GB)

Bežični standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvencijski opseg: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Snaga: 10W

Veličina proizvoda: 223,87\*120,26\*130,15 mm

Veličina kutije u boji: 230\*225\*147mm

Temperatura: -10 ° C -60 ° C, vlažnost manja od 90% (bez kondenzacije)

Napajanje: DC 12V ± 10%