

Barcode čitač Manhattan Contact CCD, širina
 skeniranja 60 mm 3178488

Šifra: 73256
 Kategorija proizvoda: POS - Barkod čitač
 Proizvođač: Manhattan

Cena: **3.500,00**



CCD barkod skener

60 mm širina skeniranja, USB

SKU : 178488

Highlights

Pomaže u ubrzavanju unosa podataka, smanjenju grešaka i poboljšanju efikasnosti; idealno za maloprodajne transakcije i automatizovane procese

Keyboard Wedge Decoder prikazuje podatke kao da su direktno uneseni sa tastature

Široko očitava

Poboljšajte brzinu, tačnost i produktivnost.

Manhattan CCD kontakt barkod skeneri isporučuju visokokvalitetno skeniranje za širok spektar funkcija prikupljanja podataka kako bi se poboljšale rutinske transakcije, automatizirali papirni procesi i povećala produktivnost. CCD mašina za skeniranje (uređaj sa naelektrisanim spojem) nema pokretnih delova za godine pouzdane usluge čitanja popularnih bar kodova, uključujući UPC, EAN, ASCII i GS1 DataBar. Jednostavan za implementaciju i jednostavan za korištenje, ugrađeni klinasti dekodirer tastature šalje skenirane podatke u aktivnu aplikaciju, gdje izgleda kao da su ručno upisani ili direktno ukucani u računar. Njegov interfejs USB kabla se integriše sa većinom računara bez eksternog napajanja. Sa brzinom skeniranja od 100 skeniranja u sekundi i preciznim rasponom čitanja do 60 mm (2,4 in.), ovaj model nudi praktično rješenje za svakodnevno skeniranje za prodajno mjesto, otpremu, skladištenje, uredske i industrijske aplikacije kako bi se sveo na minimum ručni unos podataka, ubrzanje transakcija i smanjenje grešaka.

Pomaže u ubrzavanju unosa podataka, smanjenju grešaka i poboljšanju efikasnosti; idealno za maloprodajne transakcije i automatizovane procese

Keyboard Wedge Decoder prikazuje podatke kao da su direktno uneseni sa tastature

Široko očitava

Detektira mnoge popularne simbologije uključujući UPC, EAN, 1D bar kodove, ASCII, GS1 DataBar porodicu i još mnogo toga

Preklop

Lako se instalira i koristi bez softvera ili posebne obuke

Standardi i sertifikati

FCC

CE

RoHS

Podržava uređivanje znakova i ISP funkciju

Izvor svjetlosti

Širina skenera: 6 cm

Raspon

Rezolucija: 0,127 mm (5 mil) @ PCS 90%

PCS 90

Ambijentalno svjetlo: maksimalno 5.000 luxa (sunčeva svjetlost)

Brzina

Interfejs: KBW / RS232 / USB (HID ili Virtual Comport)

Prekid

podršku kodu

UPC/EAN/JAN, Kod 39, Kod 39 Puni ASCII, Kod 11, Matrix
25, Kod 128, Kod 93, Interleave 25, Codabar/NW7,
MSI/PLESSEY, Kina poštarina, GS1 DataBar (RSS kod)

Dimenzije

Fizički

Težina bez kabla: 0,12 kg (4,23 oz.)

Dužina

Radna temperatura: 0 - 50°C (32 - 122°F)

Temperatura

Relativna vlažnost: 20 - 95% (bez kondenzacije)

Kućište

Napon: DC +5 V +/- 5%

Potrošnja
električne energije