

Dahua VTO2211G-WP-S2 SIP VIDEO
INTERFONSKA POZIVNA JEDINICA, WIFI, SA
ČITAČEM

Šifra: 74633

Kategorija proizvoda: Interfonski sistemi Kontrola pristupa

Proizvođač: DAHUA

Cena: 21.540,00



- 1/2.8" 2MP CMOS
- Vidni ugao 125° horizontalno
- 3D NR, WDR 120dB
- 1 pozivni taster (mehanički)
- Mifare čitač dometa 0-4.3cm i kapaciteta do 10.000 kartica
- H.264 / H.265 / G.711Mu, G.711u, PCM kompresija
- Video bit rate 256Kbps do 8Mbps, Audio 16KHz, 16Bit
- Protokoli: IPv4, RTSP, UDP, DNS, P2P, RTP, TCP, SIP
- Interoperabilnost ONVIF, CGI
- Nazidna montaža
- RS485 port, rele za el. bravu, alarmni ulaz/izlaz, ulaz za REX, ulaz za detekciju stanja vrata
- Tamper
- RJ45 10M/100M mrežni port
- IEEE802.11b /802.11g /802.11n WiFi 2.4GHz
- MicroSD (do 256GB)
- Opseg radne temperature -30°C do +60°C
- IP65 stepen zaštite (ako je primenjen silikonski zaptivač)
- Dimenzije 150mm x100mm x25.4mm
- Masa 5100g
- Potrebno napajanje 12VDC/1A ili PoE, do 7W
- CE/FCC/UL

Ime: VTO2211G-WP-S2

Kategorija: pozivni paneli

Potkategorija: pozivni paneli sa fiksnim brojem tastera

Brend: Dahua

Tip montaže: Na zid

Anti vandal: /

Za sistem: IP

Tip komponente: Video interfonska pozivna jedinica

Za tip sistema: IP