

Tenda CH3-WCA v1.0 1080P Outdoor Wi-Fi Pan/Tilt Camera

Šifra: 75534
Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: TENDA

Cena: 5.390,00



Spoljna Wi-Fi Pan/Tilt kamera CH3-VCA je spoljna nadzorna kamera visokih performansi koja integriše vizuelnu pokrivenost od 360°, noćni vid u punoj boji, video rezolucije 1080P, dvosmerni audio u punom dupleksu, detekciju ljudi, zvuk i funkcije svetlosnog alarma. Proizvod se uglavnom koristi za scenarije nadgledanja na otvorenom kao što su dvorišta, farme i prodavnice itd. Korisnici mogu pristupiti video snimku preko bežične ili žične veze na Internet.

Senzor slike: 1/3 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem

Dan i noć: ICR tip

Podešavanje ugla nosača: /

Žižna daljina: 4 mm

Otvor blende: F1.6

FOV: Horizontalni FOV: 85,6°, Vertikalni FOV: 55,3°, Dijagonalni FOV: 93,1°

Dodatno svetlo 2 IR svetla, 2 reflektora

Dodatna svetlosna udaljenost: do 30 m/100 stopa (u zavisnosti od okruženja)

IR talasna dužina: 850nm

Režim noćnog vida: Pametni režim, režim pune boje, crno-beli režim

Format video kodiranja: H.264

Rezolucija glavnog toka: 1920 × 1080, 1280 × 720

Rezolucija podtoka: 640 × 360

Brzina kadrova: 1-15 kadrova u sekundi, podrazumevano 15 kadrova u sekundi

Bit Rate: 256 kbps-8192 kbps

Kontrola brzine prenosa: CBR,VBR

Format audio kodiranja: G.711A

Brzina uzorkovanja zvuka: 8 kHz

Audio komunikacija: Dvosmerni audio, glasovni unos

Poboljšanje slike: DVDR, 3D DNR

Maska privatnosti: 4 oblasti

Ethernet port: 1 RJ45, 10Mbps/100Mbps Ethernet port za automatsko pregovaranje

ONVIF podrška

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP

Opseg pomeranja: 0°- 355°

Opseg kretanja nagiba 0°-90°

Preset: 6

Patrola: panoramna patrola, unapred podešena patrola

Antena: Dvostruke spoljne antene

Bežični standard: IEEE 802.11 b/g/n

Brzina prenosa do: 300 Mbps

Širina kanala: 20/40 MHz

Modulacija: DSSS/OFDM

Frekvencijski opseg: 2,4 GHz: 2412 MHz-2472 MHz (CH1-CH13)

Snaga prenosa: 2,4 GHz: Bezbednost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Pametna detekcija, detekcija pokreta, detekcija ljudi

Pametna veza: Zvučno i svetlosno upozorenje, praćenje ljudi
DIY Audio: 3 Prilagođeni audio
Audio ulaz: Ugrađeni MIC
Audio izlaz: Ugrađeni zvučnik
Ugrađeni slot za mikro SD karticu, do 256 GB
Podrška dugmeta za resetovanje
LED indikator: Dvobojna (crvena i plava) LED indikator
Napajanje: 12 V DC, 1A, 05.5mm&O2.1mm utikač
Materijal: Plastika
Pametna integracija: Amazon Alexa
Dimenzije proizvoda: 138 mm x 120 mm x 187 mm (5,4 × 4,7 × 7,4)
Dimenzije pakovanja: 167 mm x 131 mm x 251 mm (6,6 × 5,2 × 9,9)
Težina proizvoda: 426 g (0,94 lb)
Sa težinom pakovanja: 840 g (1,85 lb)
Stepen zaštite: IP65
Način instalacije: Montaža na zid, na plafon, na stub
Sertifikacija: CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Temperatura Radna temperatura: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost Radna vlažnost: 10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja: 3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj paketa Kamera:
-Adapter za napajanje (dužina kabla: 3m)
-Šablon za instalaciju
-Montažni nosač
-Komplet pribora za montažu
-Vodootporan komplet
-Vodič za brzu instalaciju