

Dahua SD49225GB-HNR 2MP SPEED DOME  
KAMERA; WISENSE SERIJA; STARLIGHT; SMD 4.0  
SA ANALITIKOM

Šifra: 77773

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

**Cena: 81.600,00**



- IP 2MP 25X zoom speed dome IC kamera
- 1/2.8" progressive scan Starvis™ CMOS
- Starlight
- Inkorporiran motor zoom auto fokus objektiv f=4.8mm(Wide)~120.0mm(Tele), F1.6~F3.5 (vidni ugao 58.5°~2.8°)
- Optički zum do 25x
- Digitalni zoom do 16x
- Osetljivost 0.005Lux@F1.6 (kolor), 0.0005Lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC uključ.)
- IC LE diode dometa do 100m
- Prava dan/noć funkcija (IRC)
- WDR, HLC, BLC, 2D/3D DNR, Defog (elektronski), EIS, ROI
- Masking (do 24 zone / do 8 zona u vidnom polju)
- Brzina horizontalne rotacije 240°/s maks
- Brzina vertikalne rotacije 200°/s maks
- 3D pozicioniranje
- Pan 0°~360° (endless)
- Tilt: -15°~+90°
- SMD 4.0
- Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), detekcija objekata koji se brzo kreću, detekcija "mivanja", detekcija ilegalnog parkiranja i okupljanja
- Detekcija lica i prepoznavanje atributa i izraza - do 6 atributa i 8 izraza
- Quick Pick (uz AI NVR)
- 8 tura, 5 Pattern-a, 5 Scan-ova
- 300 preset-a
- Memorija zadnjeg stanja
- Smart H.265+/ H.265/ Smart H.264+/ H.264/ H.264H, H.264B, MJPEG (sub stream) kompresija
- Podržane rezolucije 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
- Frame rate do 25/30 fps i u nižim rezolucijama
- Triple stream
- Bitrate H265: 25~6,400 Kbps, H264: 64~10,496 Kbps
- Audio ulaz/izlaz
- 2 alarmna ulaza/1 izlaz
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
- Interoperabilnost RTMP, CGI, SDK, ONVIF (Profile S&G&T), P2P
- Micro SD slot (do 512GB)
- Skladištenje FTP, SFTP, MicroSD, NAS
- U IP66 kućištu sa grejačem i ventilatorom
- Dimenzije 270.4 mm × ?160 mm

- Masa 2.4kg
- Radna temp. od -40°C do +70°C
- Potrebno napajanje 12 VDC/3A±25% ili PoE (802.3at), Potrošnja do 20W
- IP66
- TVS 6000V zaštita
- U pakovanju zidni nosač
- CE-EMC: EN 55032, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 50130-4
- EN 55035, CE-LVD: EN 62368-1, FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1

#### Kamera

- Senzor slike: 1/2.8 inča CMOS
- Efektivni broj piksela: 2560 (H) × 1440 (V)
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: 1/1 s–1/30,000 s
- Minimalni osvetljaj: Color: 0.005 lux@F1.6; B/W: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux@F1.6 (IC svetlo uključeno)
- Odnos signal/šum: Veći od 55dB
- Domet IC iluminatora: 100m
- Kontrola IC uključ/isključ: Zoom Prio / Ručno / Smart IC / Isključeno
- IC iluminatori: 4 (IC)
- Starlight: Da
- RAM/ROM: 1GB / 4GB

#### DORI distanca

- Detektovanje: 2161.4 m (7091.21 ft)
- Nadzor: 864.6 m (2836.61 ft)
- Prepoznavanje: 432.3 m (1418.30 ft)
- Identifikacija: 216.1 m (708.99 ft)

#### Objektiv

- Žižna daljina: 4.8 mm–120 mm
- Maksimalni otvor blende: F1.6–F3.6
- Vidni ugao: H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.9°; D: 59.3°–3.9°
- Optičko uvećanje- zum: 25x
- Kontrola fokusa: Auto
- Minimalna fokusna distanca: 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft)

#### PTZ

- Opseg Pan/Tilt/Rotacije: Pan: 0° to 360° endless; Tilt: -15° to +90°; auto flip 180°
- Brzina rotacije pri manualnoj kontroli: Pan: 0.1°–200°/s; Tilt: 0.1°–120°/s
- Brzina rotacije, memorisana pozicija: Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
- Memorisanih pozicija: 300
- PTZ mod: 5 Paterna, 8 Tour, 5 Scan
- Automatsko podešavanje brzine
- Akcija pri inicijalizaciji
- Kretanje u praznom hodu
- Protokol: DH-SD; Pelco-P/D (Automatsko prepoznavanje)

#### Inteligencija

- Automatsko praćenje
- IVS: Tripwire, Intrusion
- Napredne inteligentne funkcije: Detekcija lica; SMD; Quick Pick

#### Video

- Kompresija: H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+
- Streaming: 3
- Rezolucija: 2 Megapiksela
- Frame Rate: Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps); Sub stream 1: D1/CIF@ (1-25/30 fps); Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps)
- Video izlaz
- Dan/Noć:Auto(ICR) / Color / B/W
- BLC Mod: BLC / HLC / WDR
- OSD Meni
- Balans belog: Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno

- Kontrola pojačanja: Auto/Ručno
- Uklanjanje šuma: 2D NR / 3D NR
- Digitalni zum: 16x
- Flip: 180°
- Masking: do 24 Zone
- Bit Rate: H264: 64-10,496 Kbps; H265: 25-6,400 Kbps
- Bit Rate kontrola: CBR/VBR
- Detekcija pokreta: Da
- Područje od interesa: Da
- Elektronska stabilizacija slike (EIS): Electronic (EIS)
- Defog (uklanjanje magle): Electronic

#### Sertifikacija

- Sertifikacije: CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1; FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4; UL: UL62368-1

#### Interfejs

- Video interfejs
- Audio interfejs: 1 Ulaz / 1 Izlaz
- RS485
- Alarmni Ulaz/Izlaz

#### Napajački deo

- Napajanje: DC12V, PoE (802.3af)
- Potrošnja: Osnovna: 9 W; Maks. (Illuminator+alarm+PTZ): 20 W

#### Okruženje

- Uslovi rada: -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)
- Stepen zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: /

#### Konstrukcija

- Kućište
- Dimenzije: 270.4 mm × ?160 mm
- Težina neto: 2.4 kg (5.29 lb)
- Težina bruto: 3.9 kg (8.60 lb)

#### Audio

- Audio Kompresija: PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723

#### Mreža

- Mrežni port: 1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
- Wi-Fi: /
- Protokoli: FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
- Interoperabilnost: RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
- Streaming: Unicast/Multicast
- Maks. broj korisnika: 20 (Total bandwidth 64M)
- Edge skladište: Mikro SD (Maks. 512 GB); FTP/SFTP; NAS
- Web interfejs: IE, Chrome, Firefox, Safari
- Menadžment software: DSS; DMSS
- Podržane mobilne platforme: IOS; Android