

Dahua IPC-HDBW1230E-0280B-S5, IP 2MP Anti-vandal dome IC kamera, IC 30M, 2.8mm, IP67, IK10

Šifra: 78011

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 9.420,00



- IP anti-vandal dome IC kamera 2MP
- 1/2.8" progressive scan low illuminance CMOS (1920x1080 piksela)
- Osetljivost 0.01Lux /F2.0(kolor), 0Lux (IC aktivan)
- IC LE diode dometa cca. 30m (3x IC LED), Smart IR
- Fiksni objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 102°)
- 3.6mm opciono (84°)
- True D/N funkcija (IRC)
- BLC/ HLC/ DWDR
- 3D DNR
- ROI
- Masking (do 4 zone)
- Motion detection (do 4 zone)
- Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264B/MJPEG(Sub Stream) kompresija
- Rezolucije 1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF
- Dual Stream
- Do 25/30fps u 2MP i nižim rezolucijama
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Genetec
- SDK i API
- Storage - FTP
- Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)
- Potrošnja 5.1W
- Wide Voltage support $\pm 30\%$
- Dimenzije 109.9mmx81mm
- Masa 0.35kg
- IP67
- IK10
- Radna temp. -40°C~+60°C
- Kućište od metala
- CE-LVD - EN60950-1
- CE-LVD: EN62368-1
- CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Kamera

- Senzor slike: 1/2.7 inča 2MP progressive CMOS
- Efektivni broj piksela: 1920 (H) x 1080 (V)
- RAM/ROM: 64MB / 16MB
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s-1/100000 s

- Minimalni osvetljaj: 0.01 Lux @F2.0
- Odnos signal/šum /
- Domet IC iluminatora: 30m
- Domet Belog svetla / belih iluminatora /
- Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno
- IC iluminatori: 3
- Tip CMOS-a: Klasičan
- Tip iluminatora: IC iluminatori

Objektiv

- Tip objektiva: Fiksni
- Kontrola blende: Fiksni iris
- Montaža objektiva: M12
- Žižna daljina: 2.8 mm (3.6 mm opciono)
- Maksimalni otvor blende: F2.0
- Vidni ugao: 105° (87°)
- Optičko uvećanje /
- Kontrola fokusa: Fiksno
- Prediktivni fokus algoritam (PFA) /
- Minimalna fokusna distanca: 0.5m (0.9m)

DORI distanca

- Detektovanje: 2.8 mm 37.3 m (122.4 ft) / 3.6 mm 53.3 m (174.9 ft)
- Nadzor: 2.8 mm 14.9 m (48.9 ft) / 3.6 mm 21.3 m (69.9 ft)
- Prepoznavanje: 2.8 mm 7.5 m (24.6 ft) / 3.6 mm 10.7 m (35.1 ft)
- Identifikacija: 2.8 mm 3.7 m (12.1 ft) / 3.6 mm 5.3 m (17.4 ft)

Pan/Tilt/Rotacija

- Opseg Pan/Tilt/Rotacije: Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotacija: 0° ~ 355°

Video

- Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- Pametni kodek: Podržava
- Streaming: 2
- Maksimalna rezolucija: 2 Megapiksela
- Frame Rate: Main Stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
- Bit Rate kontrola: CBR/VBR
- Bit Rate: H.264: 32 Kbps-6144 Kbps; H.265: 12 Kbps-6400 Kbpsm
- Dan/Noć: Auto(ICR) / Color / B/W
- BLC Mod: BLC / HLC / DWDR
- Balans belog: Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno
- Kontrola pojačanja: Auto/Ručno
- Uklanjanje šuma: 3D DNR
- Detekcija pokreta: Isključeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone)
- Područje od interesa: Podržava (4 Zone)
- Electronic Image /
- Elektronska stabilizacija slike (EIS) /
- Pametni IC: Da
- Defog (uklanjanje magle) /
- Digitalni Zum /
- Flip: 0/90/180/270
- Mirror: Da
- Maskiranje: 4 Zone
- Aktivno odvrćanje: Ne

Audio

- Kompresija /

Mreža

- Mrežni port: RJ-45 (10/100 Base-T)
- Protokoli: IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec

- Streaming /
- Maks. broj korisnika: 20
- Edge skladište: FTP; Dahua Cloud
- Web interfejs: IE, Chrome, Firefox
- Menadžment software: Smart PSS; DSS; DMSS
- Podržane mobilne platforme: IOS; Android
- Wi-fi /

Sertifikacije

- Sertifikacije: CE-LVD: EN60950-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive; 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Interfejs

- Video interfejs /
- Audio interfejs /
- RS485 /
- Alarm /

Napajački deo

- Napajanje: DC12V, PoE (802.3af)
- Potrošnja:

Okruženje

- Uslovi rada: -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
- Uslovi skladištenja: -40°C do +60°C (-40°F do +140°F)
- Stepen zaštite: IP67
- Otpornost na udarce: IK10

Konstrukcija

- Kućište: Dome
- Dimenzije: 81 mm × 109.9 mm
- Težina neto: 0.35 kg (0.7 lb)
- Težina bruto: 0.50 kg (1.1 lb)